



IZOGERTZ ACOUSTIC ECO

Звукопоглощающая минеральная
плита

ТУ 23.99.19-003-73585408-2022

Плиты Izogertz Acoustic Eco представляют собой минеральное волокно с акриловым связующим. Обладает высокими показателями шумопоглощения. Отличительными особенностями данного материала являются безопасность и экологичность, обусловленные отсутствием вредных примесей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты Izogertz Acoustic Eco применяются в каркасных конструкциях для звукоизоляции стен, пола, подвесных потолков, межкомнатных перегородок, скатных кровель, деревянных перекрытий и др. Отсутствие формальдегидов обеспечивает возможность универсального применения данного материала в жилых и нежилых помещениях, а так же, в помещениях с повышенными требованиями к экологичности и пожаробезопасности применяемых материалов.

ДОСТОИНСТВА

- высокие звукопоглощающие и теплоизоляционные показатели;
- экологичность,
- гипоаллергенность;
- негорючесть;
- универсальность использования;
- упругость и масса.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1250x600
Толщина, мм	50

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение, NRC	0,9
Коэф. теплопроводности, λ , Вт/(м.К)	0,034
Плотность, кг/м ³	30

МОНТАЖ

Izogertz Acoustic Eco монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.



СОСТАВ

Минеральные волокна с акриловым связующим.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности – КМ0
(декларация пожарной безопасности ССГБ RU.ПБ01.Н.00652)

ДОКУМЕНТЫ

1. Декларация о соответствии.
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Площадь в упаковке, м ²	3
Вес, кг	4,5
Кол-во в упаковке, шт	4
Тип погрузки	ручная
Размер упаковки, мм	1250x600x200
Объем упаковки, м ³	0,15



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru