

IZOGERTZ ELEMENT ECO LINE

Звукоизолирующая панель

ТУ 23.99.19-004-73585408-2022

Izogertz Element Eco Line – это звукоизоляционная панель, состоящая из гипсоволокнистого листа и древесного волокна. Разработана специально для звукоизоляции тонких однослойных стен и перегородок из газобетона или гипсолитовых плит, а также тех случаев, когда необходимо повысить звукоизолирующую способность при минимальном наращивании ограждающей конструкции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Izogertz Element Eco Line используется в обшивке тонких стен и перегородок в помещениях жилого и нежилого назначения. Монтируются бескаркасным методом при помощи шип-пазового соединения.

ДОСТОИНСТВА

- простота монтажа (не требуется возведения каркасной конструкции)
- эффективность при небольшой толщине (20 мм)
- подходит для финишной отделки
- индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ΔR_w – 11 дБ.

СОСТАВ

Первый слой – гипсоволокнистый лист (10мм);
Второй слой – звукопоглощающий материал из древесного волокна.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1200x600
Толщина, мм	20

МОНТАЖ

Izogertz Element Eco Line монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса одной панели, кг	≈ 11,0
Поверхностная плотность, кг/м ²	≈ 15,3

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип складирования	палетирование
Кол - во шт. на палете	100
Размер палеты (ДхШхВ), мм	1300x1300x1300
Вес палеты брутто	1125 кг
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru