

IZOGERTZ ELEMENT 40

Звукоизолирующая панель

ТУ 23.99.19-004-73585408-2022

Izogertz Element 40 – это звукоизоляционная сэндвич-панель, состоящая из гипсоволокнистой плиты и мягкой штапельной стеклоплиты. Подходит для быстрого монтажа дополнительной звукоизоляции стен и межкомнатных перегородок в помещениях любого типа. Установка панелей производится бескаркасным способом, что существенно сокращает время ремонтных работ и дополнительные расходы. Звукоизоляционная система с применением Izogertz Element 40 обеспечивает необходимый уровень шумоизоляции при толщине конструкции 5,2 см.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Межкомнатные стены и перегородки в жилых и нежилых помещениях. Подходят для дополнительной звукоизоляции стен и потолков из легких материалов (пенобетонных, гипсолитовых блоков, малой толщины 80-120мм) от воздушного шума в помещениях при необходимости максимального сохранения пространства.

ДОСТОИНСТВА

- простота монтажа
- универсальности применения
- рассеивает звуковые волны и поглощает остаточную звуковую энергию за счет сочетания 2-х материалов
- экологически чистый материал
- высокая эффективность при небольшой толщине, демократичная стоимость
- индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ΔR_w - 15 дБ.

СОСТАВ

Жесткий слой – гипсоволокнистая плита (20 мм). Мягкий слой – штапельная стеклоплита (20 мм). Предусмотрено восемь заводских отверстий для крепления. Комплект крепежа: дюбель-гвоздь 8 шт., виброшайба – 8 шт., саморезы для гипсоволокна, шайбы металлические.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1200x600
Толщина, мм	40



МОНТАЖ

Izogertz Element 40 монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса одной панели, кг	≈ 18,5
Ширина фальцев	50
гипсоволокнистого слоя, мм	
Поверхностная плотность, кг/м ²	≈ 26

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

- Группа горючести-Г1 слабогорючие
- Группа воспламеняемости-В1 трудновоспламеняемые
- Группа дымообразующей-Д1 с малой дымообразующей способностью
- Группа токсичности-Т1 малоопасные
- Группа распространения пламени по поверхности-РП1

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Информационное письмо о не подлежании обязательной пожарной сертификации.
4. Протокол исследования акустических характеристик материалов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип складирования	палетирование
Кол - во шт. на палете	50
Размер палеты (ДхШхВ),мм	1300x1300x1200
Вес палеты брутто	950 кг
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru