

# IZOGERTZ ELEMENT SLIM

Звукоизолирующая панель

ТУ 23.99.19-004-73585408-2022

Izogertz Element Slim – это звукоизоляционная панель, состоящая из гипсоволокнистого листа и базальтового волокна. Разработана специально для звукоизоляции тонких однослойных стен и перегородок из газобетона или гипсолитовых плит, а так же тех случаев когда необходимо повысить звукоизолирующую способность при минимальном наращивании ограждающей конструкции.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Izogertz Element Slim используется в обшивке тонких стен и перегородок в помещениях жилого и нежилого назначения. Монтируются бескаркасным методом при помощи шип-пазового соединения и дополнительной фиксации специальными креплениями с использованием виброизоляционной втулки, через предусмотренные отверстия для монтажа.

## ДОСТОИНСТВА

- простота монтажа (не требуется возведения каркасной конструкции)
- эффективность при небольшой толщине (25 мм)
- подходит для финишной отделки
- индекс дополнительной изоляции воздушного шума,  $\Delta R_w$  – 13 дБ.

## СОСТАВ

Первый слой – гипсоволокнистый лист (20мм)  
Второй слой – вибродемпфирующий материал из базальтового волокна.  
Комплект крепежа и 8 виброшайб.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|             |          |
|-------------|----------|
| Размер, мм  | 1200x600 |
| Толщина, мм | 25       |

## МОНТАЖ

Izogertz Element Slim монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте [www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru).



## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |        |
|--|--------|
| Масса одной панели, кг                     | ≈ 18,1 |
| Ширина фальцев гипсоволокнистого слоя, мм  | 50     |
| Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup> | ≈ 25,1 |

## ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

- Группа горючести-Г1 слабогорючие
- Группа воспламеняемости-В1 трудновоспламеняемые
- Группа дымообразующей-Д1 с малой дымообразующей способностью
- Группа токсичности-Т1 малоопасные
- Группа распространения пламени по поверхности-РП1

## ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Информационное письмо о не подлежании обязательной пожарной сертификации.
4. Протокол исследования акустических характеристик материалов

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Тип складирования        | палетирование   |
| Кол - во шт. на палете   | 50              |
| Размер палеты (ДхШхВ),мм | 1300x1300x800   |
| Вес палеты брутто        | 930 кг          |
| Тип хранения             | сухое помещение |



+7 (495) 970-45-58  
[www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru)