

IZOGERTZ ELEMENT TECHNO

Звукоизолирующая панель

ТУ 23.99.19-004-73585408-2022

Izogertz Element Techno – это звукоизоляционная сэндвич-панель, состоящая из гипсоволокнистой плиты, звукоизоляционной мембраны повышенной плотности и мягкой штапельной стеклоплиты. Подходит для быстрого монтажа дополнительной звукоизоляции стен, потолков и межкомнатных перегородок в помещениях любого типа. Установка панелей производится бескаркасным способом, что существенно сокращает время ремонтных работ и дополнительные расходы. Звукоизоляционная система с применением Izogertz Element Techno обеспечивает повышенный уровень шумоизоляции при толщине конструкции 5,4см.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Межкомнатные стены и перегородки в жилых и нежилых помещениях. Подходят для дополнительной звукоизоляции стен и потолков из легких материалов (пенобетонных, гипсолитовых блоков, малой толщины 80-120мм) от воздушного шума в помещениях при необходимости максимального сохранения пространства.

ДОСТОИНСТВА

- простота монтажа
- универсальности применения
- рассеивает звуковые волны и поглощает остаточную звуковую энергию за счет сочетания 3-х материалов
- экологически чистый материал
- индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ΔR_w – 18 дБ.

СОСТАВ

Жесткий слой – гипсоволокнистая плита (20 мм).
Тяжелый слой – звукоизоляционная мембрана повышенной плотности (2 мм).
Мягкий слой – штапельная стеклоплита (20 мм).
Предусмотрено восемь заводских отверстий для крепления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1200x600
Толщина, мм	42



МОНТАЖ

Izogertz Element Techno монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса одной панели, кг	≈ 21,5
Ширина фальцев гипсоволокнистого слоя, мм	50
Поверхностная плотность, кг/м ²	≈ 30

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

- Группа горючести-Г1 слабогорючие
- Группа воспламеняемости-В1 трудновоспламеняемые
- Группа дымообразующей-Д1 с малой дымообразующей способностью
- Группа токсичности-Т1 малоопасные
- Группа распространения пламени по поверхности-РП1

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Информационное письмо о не подлежании обязательной пожарной сертификации.
4. Протокол исследования акустических характеристик материалов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип складирования	палетирование
Кол – во шт. на палете	50
Размер палеты (ДхШхВ), мм	1300x1300x1290
Вес палеты брутто	1100 кг
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru