

## IZOGERTZ VIBROSOFT

### Виброакустическая подложка

Подложка виброакустическая Izogertz Vibrosoft виброизоляционный материал, представляет собой полотно, состоящее из хаотично расположенных полиэфирных волокон. Эффективно снижает уровень ударного шума в качестве подложки под финишное напольное покрытие.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве демпферного слоя под ламинат или паркетную доску, снижая уровень ударного шума, сглаживая неровности пола и продлевая срок эксплуатации напольного покрытия. Izogertz Vibrosoft так же применяется в бескаркасных системах звукоизоляции стен и потолка в качестве разъединяющего слоя.

#### ДОСТОИНСТВА

- высокие звукоизоляционные свойства при небольшой толщине;
- простота монтажа;
- экологически чистый материал;
- амортизирующие свойства;
- устойчивость к влаге;
- высокая прочность.

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	15000x1000x4
Вес рулона, кг	4
Площадь в упаковке, м2	15

#### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс изоляции воздушного шума, RW	27 дБ
Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	350
Коэф. теплопроводности, Вт/м.К	0,036
Размер, мм	15000x1000x4
Вес рулона, кг	4
Площадь в упаковке	15
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт/м-К



#### СОСТАВ

Полиэфирное волокно.

#### МОНТАЖ

Izogertz Vibrosoft монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте [www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru).

#### ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип упаковки	рулон
Размер упаковки рулона, мм	275x275x1030
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58  
[www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru)