

IZOGERTZ BASALT ACOUSTIC SUPRO

Звукопоглощающая базальтовая плита

ТУ 23.99.19-003-73585408-2022

Izogertz Basalt Acoustic Supro негорючая акустическая минеральная плита с односторонним покрытием из стеклохолста черного цвета, обладающая высокими звукопоглощающими свойствами. Это достигается благодаря строгому контролю качества сырья и передовым технологиям производства обеспечивают высокие звукопоглощающие свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты Izogertz Basalt Acoustic Supro обеспечивают качественную звукоизоляцию как в жилых, так и в производственных помещениях. Благодаря покрытию из стеклохолста, плита может применяться в тех конструкциях, где необходимо избежать осыпания базальтовых волокон и предотвратить эмиссию частиц. Материал закладывается во внутренние полости каркасных систем между несущими конструкциями и листовым материалом. Низкая масса плиты обеспечивает эффективные акустические свойства с минимальной нагрузкой на конструкцию.

ДОСТОИНСТВА

- высокие акустические характеристики;
- низкая удельная масса;
- не накапливает влагу;
- негорючий материал;
- тщательный контроль качества;
- простота установки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1200x600
Толщина, мм	50

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение, NRC	0,95
Коэф. теплопроводности, λ , Вт/(м.К)	0,034
Объемная плотность, кг/м ³	80
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,037 Вт/м*К

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности - КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1), основа НГ



МОНТАЖ

Izogertz Basalt Acoustic Supro монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

СОСТАВ

- Плита, состоящая из минеральных волокон на базальтовой основе.
- Стеклохолст черного цвета.

ДОКУМЕНТЫ

1. Декларация о соответствии.
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Площадь в упаковке, м2	2,88
Вес, кг	8,7
Кол-во в упаковке, шт	4
Тип погрузки	ручная
Размер упаковки, мм	1200x600x200
Объем упаковки, м3	0,144



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru