

IZOGERTZ ELASTIC DUO 14

Звукоизоляционная мембрана
повышенной плотности

ГОСТ 23499-2009

Izogertz Elastic Duo 14 – это звукоизоляционный материал, обеспечивающий высокий уровень шумопоглощения, звукоизоляции и вибродемпфирования в помещениях любого типа. Эти свойства обеспечиваются двумя слоями: гибкой оболочкой – мембраной Izogertz Elastic и синтетическим войлоком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Izogertz Elastic Duo14 применяется в звукоизоляционных системах любой сложности. Актуальна, когда в ограниченном пространстве возможно применение материала только с небольшой толщиной. Мембрана эффективна в помещениях любого назначения: жилые помещения, промышленные объекты, звукозаписывающие студии, ночные клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и т.д. Так же подходит для звукоизоляции вентиляционных и канализационных труб, систем кондиционирования, водоснабжения и т.д.

ДОСТОИНСТВА

- высокая плотность;
- минимальная толщина;
- эластичность при перепадах температуры;
- способность к самозатуханию при возгорании;
- экологичность;
- универсальность применения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	3000x1000
Толщина, мм	14

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность, кг/м ²	7,6
Индекс изоляции воздушного шума, RW	35 дБ
Плотность мембраны, кг/м ³	1900
Плотность войлока, кг/м ³	60
Сохранение эластичности	до -20°С
Вес упаковки, кг	26
Площадь материала в упаковке, м ²	3



СОСТАВ

Натуральный и синтетический каучук, минеральный наполнитель класса сульфатов.

МОНТАЖ

Izogertz Elastic DUO 14 монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип складирования	палетирование
Кол - во шт. на палете	20
Размер палеты (ДхШхВ),мм	1200x1000x800
Вес палеты брутто	550 кг
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru