

IZOGERTZ SOUNDMAT

Акустический мат

ТУ 23.99.19-001-73585408-2022

Izogertz SoundMat – это трехслойный материал, представляющий собой стекловолоконный холст, защищенный слоем из спанбонда. Обладает высокими звукоизоляционными и вибродемпфирующими свойствами, не содержит вредных примесей типа фенола и формальдегидов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в различных помещениях и звукоизоляционных конструкциях стен, полов (под стяжку), потолков, межэтажных перекрытий в качестве звуко- и теплоизоляционной прослойки.

СОСТАВ

Стекловолокно, нетканая оболочка спанбонд



ДОСТОИНСТВА

- Универсальность применения;
- Простота монтажа;
- Экологичность;
- Долговечность;
- Многофункциональность;
- Защитная оболочка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Izogertz SoundMat монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ТИПЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	SOUNDMAT 10	SOUNDMAT 14
Размер, мм	10000x1500x10	10000x1500x14
Площадь в упаковке, м ²	15	15
Вес упаковки, кг	17-20	27-30

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс изоляции ударного шума, ΔL _{nw}	28дБ	30дБ
Коеф. теплопроводности, Вт/(м.К)	0,04	0,03
Плотность поверх., кг/м ²	≈1,2	≈1,9
Плотность, кг/м ³	136	136

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Размеры полотна (Д,Ш),м	10x1,5	10x1,5
Размеры упаковок (Д,Ш,В),мм	600x300x700	600x500x800
Вес, кг, уп	17-20	27-30
Тип погрузки	ручная	ручная
Объем упакованного материала, м ³	0,12	0,24
Тип хранения	сухое помещение	сухое помещение

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Информационное письмо о не подлежании обязательной пожарной сертификации.
4. Протокол исследования акустических характеристик материалов

SOUNDMAT 10



SOUNDMAT 14



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru