

## VIBROGERTZ ACRIL-GERMETIC

Виброакустический герметик

ГОСТ 25621-83

Vibrogertz Acril-Germetic 7кг-герметик, с высокими виброакустическими показателями, обладающий хорошей эластичностью и вибродемпфирующими свойствами.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в любых звукоизоляционных конструкциях для заполнения стыков, швов, трещин и т.д., в качестве прослойки для снижения передачи звуковых вибраций. Обладает высокими адгезионными свойствами.

### ДОСТОИНСТВА

- высокие акустические показатели;
- эластичность;
- высокая плотность;
- без запаха;
- хорошие адгезионные свойства.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вес 1 упаковки, кг	7
Объем, л	5
Размеры (диаметр x высота)	240x180

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/л	1,45-1,50
Температура нанесения, °С	от + 5 до +50
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до +80
Цвет	белый
Запах	нейтральный (при затвердевании)

### МОНТАЖ

Vibrogertz Acril-Germetic используется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте [www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru).

### СОСТАВ

Акриловые и силиконовые полимеры.

### ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы с применением герметика Vibrogertz Acril-Germetic проводятся в хорошо проветриваемом помещении, в перчатках. При попадании герметика в глаза и на кожу тщательно промыть водой. Высыхая Vibrogertz Acril-Germetic не имеет запаха.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип упаковки	палетирование
Размер палет	1200x800x800
Кол-во шт. на паллете	60
Срок хранения с даты изготовления	18 месяцев
Температура хранения, °С	от + 5 до +40



+7 (495) 970-45-58  
[www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru)